

# LAMIBIND 420 PUR


**RIGID**



450  
reliures  
/ heure

Thermorelieur automatique permettant de s'adapter à des travaux de reliure à la demande. Un résultat parfait : un dos carré collé PUR donnant un aspect impeccable à vos reliures.

- Reliure par encollage PUR en circuit fermé
- Serrage et desserrage des documents par touches
- Fraisage des documents
- Emboîtement automatique des couvertures pour dos carré collé
- Déplacement électrique du chariot avec démarrage et retour automatiques
- Réglage automatique à l'épaisseur du document pour reliures en série
- Encollage des bords ajustables par molette
- Distance d'ouverture des mâchoires du chariot variable avec mémorisation de l'épaisseur des documents
- Fonction emboîtement débrayable pour la réalisation de carnets à feuilles détachables
- Température de colle réglable
- Maintien serrage des couvertures de 1 à 9 secondes en mode automatique
- Utilisation très simple grâce à l'écran tactile
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Système de sécurité : la machine ne fonctionne pas lorsque le chariot est vide ou lorsque le bac de colle est ouvert
- Système d'aspiration des déchets et vapeurs de colle disponible de série.




Disque de fraisage



Un dos carré collé impeccable



Écran tactile simple d'utilisation



Reliure par encollage PUR

Garantie : 1 an.

Conforme aux normes de sécurité européennes.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Longueur maximum des documents : 420 mm**

**Longueur minimum des documents : 100 mm**

Épaisseur maximum des documents : 50 mm ou 500 feuilles

Épaisseur minimum des documents : 3 mm ou 30 feuilles

**Productivité : jusqu'à 450 reliures par heure**

Recharge de colle PUR de 2 kg

Température d'usage de colle : 140-200°C

Temp de chauffe : 15 à 25 minutes

Alimentation : 230V / 50Hz

Dimensions : H 1320 x L 1830 x P 1070 mm

Poids : 250 kg

Référence	Désignation
420 005	LAMIBIND 420 PUR

Options & fournitures

420 100	Étagère de réception
---------	----------------------